

Fișă tehnică

Coama de început/capăt Nova Top

DESCRIERE PRODUS

Producem coame pentru acoperiș, care închid etanș colțurile și unghiurile învelitorii. Pentru montarea acestora este nevoie de elemente precum: bandă expandabilă, aluband sau bureți de coamă.

INFORMAȚII TEHNICE

Material	nisip, ciment, pigment, apă,
Dimensiuni	230x350 mm
Înclinație minimă	20 °
Greutate	2,8 kg
Necesar	1 buc./capăt/început



CULORI



Instructiuni pentru montaj, manipulare, depozitare și transport

Coama de început

Montaj

Coama de început se montează în mod similar cu coama, fiind prima montată de la streășină.

Manipulare

Țiglele din beton se livrează ambalate pe paleți din lemn, în huse din folie termocontractabilă.

Încărcarea și descărcarea paletilor cu țigle se face mecanizat cu ajutorul stivitorului, cu instalații de ridicat echipate cu dispozitiv tip furcă, sau manual, bucată cu bucată în condițiile în care cumpărătorul nu dispune de mijloacele mecanice respective.

Se interzice descărcarea țiglelor prin basculare sau aruncare.

Depozitare

Paletii cu țigle se depozitează pe suprafețe plane, betonate sau balastate și fără denivelări, prevăzute cu pante pentru scurgerea apelor.

Depozitarea paletilor cu țigle se face astfel:

- pe trei rânduri suprapuse paletii cu țiglă de câmp;
- pe un singur rând paletii cu accesorii de țiglă din beton;

Transport

În mijloacele de transport: auto sau vagoane CF, paletii sunt asigurați prin șpraițuri și legături cu chingi împotriva deplasării.

Se recomandă evitarea șocurilor în timpul transportului.

Se interzice transportul țiglelor în vrac.

Notă: Montajul, manipularea, transportul și depozitarea țiglelor din beton în alte condiții decât cele precizate îl exonerează pe furnizor de orice răspundere, pagubele rezultate ca urmare a nerespectării acestor prevederi căzând în sarcina clientului.

* Termenul țiglă se referă la: țiglă câmp, țiglă laterală, țiglă aerisire, coamă, coamă început, coamă ramificație.

Cu considerație,
SC FANDEMO SRL

