

Fișă tehnică

Țigla laterală Nova Top

DESCRIERE PRODUS

Calitatea excepțională și strălucirea sunt doar două dintre caracteristicile acestui tip de țiglă. Țigla laterală se folosește la închiderea paziilor laterale ale acoperișului și se fixează obligatoriu cu elemente specifice.

INFORMAȚII TEHNICE

Material	nisip, ciment, pigment, apă,
Dimensiuni	330x420 mm
Înclinație minimă	20 °
Greutate	7,0 kg
Necesar	3 buc./m ²



CULORI



Instrucțiuni pentru montaj, manipulare, depozitare și transport

Țigla laterală

Montaj

Țiglele laterale au o suprafață identică cu țigla de câmp, astfel se montează în mod similar.

Manipulare

Țiglele din beton se livrează ambalate pe paleți din lemn, în huse din folie termocontractabilă.

Încărcarea și descărcarea paletilor cu țigle se face mecanizat cu ajutorul stivuitoarelor, cu instalații de ridicat echipate cu dispozitiv tip furcă, sau manual, bucată cu bucată în condițiile în care cumpărătorul nu dispune de mijloacele mecanice respective.

Se interzice descărcarea țiglelor prin basculare sau aruncare.

Depozitare

Paleții cu țigle se depozitează pe suprafețe plane, betonate sau balastate și fără denivelări, prevăzute cu pante pentru scurgerea apelor.

Depozitarea paletilor cu țigle se face astfel:

- pe trei rânduri suprapuse paletii cu țiglă de câmp;
- pe un singur rând paletii cu accesorii de țiglă din beton;

Transport

În mijloacele de transport: auto sau vagoane CF, paletii sunt asigurați prin șprăituri și legături cu chingi împotriva deplasării.

Se recomandă evitarea șocurilor în timpul transportului.

Se interzice transportul țiglelor în vrac.

Notă: Montajul, manipularea, transportul și depozitarea țiglelor din beton în alte condiții decât cele precizate îl exonerează pe furnizor de orice răspundere, pagubele rezultate ca urmare a nerespectării acestor prevederi căzând în sarcina clientului.

* Termenul țiglă se referă la: țiglă câmp, țiglă laterală, țiglă aerisire, coamă, coamă început, coamă ramificație.

Cu considerație,
SC FANDEMO SRL

