

# Fișă tehnică

## Țigla Nova Top

### DESCRIERE PRODUS

Țigla Nova Top este de o calitate superioară, care face diferența în timp. Ondulațiile moderate au fost gândite în așa fel, încât să păstreze elementele tradiționale, însă să adauge totodată o notă de distincție, conform recentelor tendințe arhitecturale din întreaga Europă.

### INFORMAȚII TEHNICE

Material	nisip, ciment, pigment, apă,
Dimensiuni	330x420 mm
Înclinație minimă	20°
Greutate	4,5 kg
Necesar	10 buc./m <sup>2</sup>



### CULORI



## **Instrucțiuni pentru montaj, manipulare, depozitare și transport**

### **Țiglă din beton**

#### **Montaj**

Lățuirea șipcilor se face în funcție de înclinația acoperișului. Până la  $20^\circ = 32$  cm,  $20^\circ - 30^\circ = 33$  cm, iar peste  $30^\circ = 34$  cm. Montajul țiglelor se face de jos în sus și de la dreapta la stânga. Ca bază de calcul, se folosesc 10 bucăți de țiglă pe metru pătrat. Țiglele de la coamă, de la streășină și din zona doliei se prind cu cuie.

#### **Manipulare**

Țiglele din beton se livrează ambalate pe paleți din lemn, în huse din folie termocontractabilă.

Încărcarea și descărcarea paleților cu țigle se face mecanizat cu ajutorul stivuitorului, cu instalații de ridicat echipate cu dispozitiv tip furcă, sau manual, bucată cu bucată în condițiile în care cumpărătorul nu dispune de mijloacele mecanice respective.

Se interzice descărcarea țiglelor prin basculare sau aruncare.

#### **Depozitare**

Paleții cu țigle se depozitează pe suprafețe plane, betonate sau balastate și fără denivelări, prevăzute cu pante pentru scurgerea apelor.

Depozitarea paleților cu țigle se face astfel:

- pe trei rânduri suprapuse paleții cu țiglă de câmp;
- pe un singur rând paleții cu accesorii de țiglă din beton;

#### **Transport**

În mijloacele de transport: auto sau vagoane CF, paleții sunt asigurați prin spraițuri și legături cu chingi împotriva deplasării.

Se recomandă evitarea șocurilor în timpul transportului.

Se interzice transportul țiglelor în vrac.

**Notă:** Montajul, manipularea, transportul și depozitarea țiglelor din beton în alte condiții decât cele precizate îl exonerează pe furnizor de orice răspundere, pagubele rezultate ca urmare a nerespectării acestor prevederi căzând în sarcina clientului.

\* Termenul țiglă se referă la: țiglă câmp, țiglă laterală, țiglă aerisire, coamă, coamă început, coamă ramificație.

Cu considerație,  
**SC FANDEMO SRL**

